



Vinilo Popular®

Pintura para cielos rasos



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Vinilo Popular® es una pintura vinílica cubriente especialmente recomendada para uso en interiores, cielos rasos y base para las primeras capas (manos) en paredes. Es ideal para preparar superficies que serán pintadas con otros colores y proporcionar un buen acabado en superficies rústicas donde no es crucial lograr una uniformidad perfecta.

USO

Se usa como capa (mano) inicial en superficies interiores como paredes de cemento, ladrillo, piedra o estucadas, siempre y cuando se prepare adecuadamente la superficie. Para obtener resistencia a la abrasión o lavabilidad, se recomienda utilizar una pintura súper lavable como acabado final.

2. BENEFICIOS



Poder de cubrimiento



Alto rendimiento



Buena adherencia



Buena retención del color



Fácil de aplicar



No contiene plomo ni cromo

❖ *Máxima economía*

* Puede contener trazas de estos metales debido a las impurezas de las materias primas.

3. ACABADO

Cuenta con una fórmula que asegura un acabado mate, perfectamente combinado entre estética y funcionalidad. Es ideal para mantener una apariencia discreta y uniforme en las superficies donde se aplica.

4. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Especificación técnica	Detalle
Vehículo	Resina vinílica
Densidad (kg/galón)	5.60 - 5.85
Compuestos orgánicos volátiles (VOC)	Máx. 100g. solvente/L

5. INSTRUCCIONES DE USO

Es indispensable seguir cuidadosamente los pasos detallados a continuación con el fin de garantizar que **Vinilo Popular®** proporcione los resultados esperados en términos de rendimiento y durabilidad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar la pintura, es fundamental corregir cualquier irregularidad, defecto o humedad en la superficie. Además, asegúrese de eliminar las antiguas capas de pintura y reparar grietas o fisuras. Las superficies deben estar correctamente resanadas, lijadas, limpias, secas y libres de cal, polvo o grasa.

En superficies de concreto, es recomendable aplicar 1-2 capas (manos) del Imprimante de vinilo PVA dejando secar durante 2-3 horas, antes de aplicar la pintura.

APLICACIÓN

- Mezcle bien la pintura hasta que quede con una consistencia homogénea.
- Se recomienda aplicar entre 2-3 capas de **Vinilo Popular®** dependiendo del poder absorbente de la superficie. Es importante dejar secar por 2-3 horas antes de aplicar la siguiente capa (mano).
- La dilución de la pintura se debe hacer teniendo en cuenta la herramienta de aplicación utilizada, de la siguiente manera:
 - ❖ **Con brocha, rodillo o pistola convencional:** Diluir un galón de pintura con máximo un 25% de agua.
 - ❖ **Con pistola airless:** Diluir un galón de pintura con un 10% de agua.



HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- ❖ Brocha
- ❖ Rodillo
- ❖ Pistola convencional
- ❖ Pistola airless

6. SISTEMAS RECOMENDADOS

1. Primera capa (mano) con **Vinilo Popular®**
2. Acabado con Grecotex® o Pintura Premium® súper lavable para asegurar alta resistencia y facilitar la limpieza

7. RENDIMIENTO APROXIMADO

El rendimiento del producto varía según el método de aplicación y la rugosidad de la superficie:

- ❖ **Sobre estuco Algreco®:** 20-25 m²/gal a 2 capas (manos).
- ❖ **Repinte sobre color diferente:** 30-35 m²/gal a 2 capas (manos).
- ❖ **Repinte sobre color similar:** 35-40 m²/gal a 2 capas (manos).

8. PRESENTACIONES



- **Galón: 3,78 L**
- **Balde: 9,46 L**
- **Cuñete: 18,9 L**
- **Tambor: 208 L***

* Bajo pedido

9. RECOMENDACIONES

DEL PRODUCTO

- ❖ Mantener el recipiente bien tapado en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.
- ❖ Nuestro producto está garantizado por un período de 12 meses después de recibirlo (en el envase original cerrado).
- ❖ Utilizar lo antes posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.
- ❖ Lave las herramientas con agua inmediatamente después de usarlas.

DE ALMACENAMIENTO

Envase	Nivel de apilamiento máximo recomendado
Cuñete (5.0 GL)	3
Balde (2.5 GL)	3
Galón (1.0 GL)	6


10. GARANTÍA

La garantía de este producto se limita a la reposición del mismo o al reembolso de la cantidad pagada por el, solo en el caso de no cumplir con las especificaciones técnicas y estándares de calidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables de daños o problemas que ocurran por no aplicar este producto según las instrucciones de preparación y aplicación indicadas. Esta garantía excluye la mano de obra y los costos de mano de obra para la aplicación o remoción de cualquier producto y los daños y perjuicios incidentales o consecuentes.

Esta garantía no es transferible. La vida útil de la garantía es el período que comienza a partir de la fecha de compra del producto y permanece mientras el comprador original sea el propietario de la unidad. No garantizamos ni nos hacemos responsables por daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento por el comprador de aplicar el producto de acuerdo a las instrucciones indicadas en el empaque, ficha técnica y de seguridad del producto o en caso de defecto o daño resultante de la preparación inadecuada de la superficie, defectos estructurales, la falla de un producto aplicado anteriormente, los defectos causados por desastres naturales, fuerza mayor, caso fortuito, condiciones climáticas adversas o si se realizan modificaciones al empaque o composición del producto.

Si no está satisfecho con el desempeño del producto, póngase en contacto con nosotros presentando los respectivos recibos de compra al servicio técnico y asesoría especializada que tenemos disponible en todo el país.

La información y recomendaciones ofrecidas en el boletín técnico constituyen un servicio a nuestros clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos sin que por ello implique garantía de resultados, pues estos dependen de las condiciones específicas de aplicación indicadas anteriormente, por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.



Todo usuario debe utilizar siempre la versión más actualizada de la ficha técnica y de seguridad del producto, disponibles en algreco.com. La garantía no aplica cuando el sistema de pintura falle debido a inconvenientes ocasionados por imperfecciones en los concretos y morteros por su inadecuada preparación o dosificación. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000526969, WhatsApp 3137590116 o al correo electrónico: servicioalcliente@pinturasalgreco.com

Importante revisar la Ficha de seguridad del producto antes de usarlo

Escanea el QR para ver:



**Portafolio de
productos**



**Ficha de
seguridad**