



Ficha Técnica **Amatista**

YESO DE ACABADO

Fino

Descripción

Yeso de terminación para aplicación manual, indicado para el enlucido de muros interiores acabados con Yeso de Proyección Gyplac®. Cuenta con una granulometría muy fina que proporciona un gran nivel de acabado con mayor rapidez y menor esfuerzo que un enlucido realizado con técnicas tradicionales.

- Lugar de fabricación y embalaje**
Valdemoro (Madrid)
Saco 20kg

Modo de empleo

a) Preparación del muro:

Asegurarse de que la capa base de Yeso Proyectado Gyplac® acabado fina sobre la que se aplicará el producto está fresca pero lo suficientemente fraguada como para que no se levante al trabajar sobre ella (habitualmente 4 horas en condiciones climáticas normales). No se recomienda dejar transcurrir más de un día entre la aplicación de la capa base y el enlucido.

b) Aplicación:

Espolvorear lentamente el yeso sobre el agua contenida en un recipiente limpio según la relación de amasado indicada en la tabla de Características Técnicas. Dejar reposar un par de minutos antes de amasar. Batir de forma mecánica (recomendable utilizar un batidor que funcione a 600 rpm) hasta obtener una masa consistente y homogénea. Si una vez preparada la mezcla se desea aumentar su consistencia añadiendo más producto, pueden aparecer grumos.

Aplicar con llana de forma que la superficie a tratar quede completamente nivelada y lisa.

El espesor resultante no debe ser inferior a 1 mm. ni superior a 5 mm. Espesores inferiores a 1 mm dificultan la obtención de un buen acabado.

c) Rendimiento aproximado:

1 kg/m²

Acabados y decoración

Al aplicar una pintura u otra técnica de decoración es necesario asegurarse de que el yeso aplicado está completamente seco y se recomienda que la superficie esté limpia y libre de polvo.

Se deben seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante del material que se emplee como decoración.

Como norma general se debe aplicar una imprimación antes de pintar, texturizar o empapelar, de forma que se iguale la capacidad de absorción de toda la superficie. Siga las instrucciones del fabricante para su aplicación.

Pinturas poco transpirables pueden afectar negativamente a las propiedades higrométricas del yeso.

Almacenamiento

Almacenar los sacos en un lugar seco y cubierto, protegido de las heladas y la exposición directa al sol. Mantenerlos elevados del suelo para protegerlos de la humedad.

Humedad, frío o calor intensos aceleran su envejecimiento y alteran sus propiedades llegando incluso a hacer inservible el producto.

El recubrimiento plástico de los pallets preservan el producto de la humedad por lo que se recomienda mantenerlo incluso una vez abierto el pallet de forma que proteja a los sacos que no tengan un uso inmediato.

Recomendaciones

La temperatura ambiente recomendada para su aplicación debe estar comprendida entre 5°C y 40°C. Es recomendable una adecuada ventilación en el lugar de aplicación para evitar un exceso de humedad. Temperaturas muy altas pueden provocar problemas de adherencia por una rápida evaporación del agua. Las superficies recién aplicadas no deben recibir humedad por efecto de la lluvia.

Es un producto para interiores, por lo que en obra nueva es necesario contar con los cerramientos exteriores, la cubierta y al menos tres losas sobre la planta a revestir. Deben haberse recibido los marcos de las ventanas y puertas y protegido los objetos metálicos.

Para obtener información detallada sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

Características técnicas

Fábrica	Valdemoro	Unidad de medida
Relación de amasado (A/Y) (**)	0,6	UKg(%)
Espesor de aplicación	Min.-1 mm. / Max.-5mm.	Milímetros
Tiempo de <*> trabajo	85-110	Minutos
Reacción al fuego	AI	Euroclase
Dureza media	>45	Uds.shoreC



Etex Colombia - Planta Manizales

Km 14, vía al Magdalena,
Manizales, Caldas, Colombia
Tel: (57)(6) 874 7747
Enlace Etex Contact Solutions (01 8000 966200)

Etex Colombia - Planta Cartagena

Km 1 Variante Mamonal - Gambote,
Tel: (57) (5) 677 8600
Cartagena Bolivar, Colombia



SC066-1



SA004-1



OS017-1

Fecha revisión: 03/2014
Certificados ABNORy Declaración de Prestaciones disponibles en www.algiss.es/documentación



Made by



  Etex Colombia  @Gyplac

www.etex.com.co